



FIX A760 TECH

PROFESJONALNY KLEJ PRZYLEPCOWY DO WYKŁADZIN

KARTA TECHNICZNA SF01.20

KLUCZOWE KORZYŚCI

- Łatwy montaż i wymiana płytek dywanowych
- Wiecznie lepki klej wysokiej jakości
- Na wszystkie podłoża chłonne i niechłonne

OPIS PRODUKTU

FIX A760 TECH to „wiecznie żywy” klej przylepcowy do mocowania wykładzin z możliwością ich wymiany w każdej chwili. Klej charakteryzuje się mocnym chwytem. Pozostaje trwale lepki.

ZASTOSOWANIE

FIX A760 TECH nadaje się do klejenia płytek wykładzinowych, o różnym rodzaju warstwy spodniej. Świetny się sprawdza na wszystkich rodzajach podłoża. Płytki można w każdej chwili odkleić w celu dopasowania lub wymiany.

- VCT: Vinyl Composition Tile
- Heterogeniczne PVC w płytkach
- Wykładziny w płytkach
- Podłogi laminowane na podkładzie


DANE TECHNICZNE

Baza	Wodna dyspersja akrylu
Kolor	Różowy
Czas schnięcia	Podłoża normalnie chłonne: 45-60 minut. Podłoża niechłonne: 2-2,5 godzin
Temperatura użycia	Od 10°C do 25°C
Możliwość chodzenia	Od razu po montażu wykładziny
Odporność na odkształcenia powodowane przez meble na kółkach	tak
Ogrzewanie podłogowe	tak

*Wartości podane dla pomieszczenia o temperaturze +23°C i 50% wilgotności względnej na normalnie chłonnym podłożu.

RODZAJE POWIERZCHNI

Podłoża mineralne, beton, jastrychy cementowe, anhydrytowe (istotna ocena stanu technicznego), stare płytki, stare parkiety, płyta OSB, sklejka.



PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Podłoże musi być nośne, mocne, oczyszczone, suche, wolne od kurzu, oleju, tłuszczu, wosku i innych substancji antyadhezyjnych. Chłonne podłoża należy zagruntować środkiem GRIP A500 MULTI (rozcieńczonym z wodą 1:1). Wszystkie warstwy posadzki muszą być dobrze związane z podłożem nośnym. Podłoga musi być wysezonowana i sucha. Podłoża drewniane jak sklejki należy przeszlifować i odkurzyć, następnie zagruntować.

Zaleca się wygładzenie powierzchni podłogi stosując masę samopoziomującą np. SL C330 TRAFIC

Ogrzewanie podłogowe należy wyłączyć na 48 godzin przed aplikacją kleju. Ponowne stopniowe uruchomienie można wykonać po 7 dniach od instalacji.

SPOSÓB UŻYCIA

FIX A760 TECH nanieść równomiernie na podłoże wałkiem piankowym o drobnych porach i odczekać aż wyschnie do przezroczystego filmu. Czas oczekiwania wynosi na chłonnych podłożach 45-60 minut. Na niechłonnych podłożach czas ten może ulec wydłużeniu (ok. 2 godzin). Następnie wykładzinę ułożyć i docisnąć.

NARZĘDZIA

Wałek piankowy o drobnych porach.

CZYSZCZENIE

Bezpośrednio po użyciu do czyszczenia stosować wodę lub uniwersalne ściereczki HANDY WIPES. Utwardzony klej można usunąć wyłącznie mechanicznie.

ZUŻYCIE

Zużycie wynosi ok. 60-120 g/m² w zależności od chłonności i rodzaju podłoża.

UWAGI

Przy układaniu pokrycia należy zwrócić uwagę na zalecenia producentów wykładziny dotyczące sposobu montażu bez ograniczeń.

Należy zapoznać się z danymi zawartymi na etykiecie i w karcie bezpieczeństwa produktu.

OKRES TRWAŁOŚCI

12 miesięcy od daty produkcji w oryginalnie zamkniętym opakowaniu w suchym i chłodnym pomieszczeniu. Chronić przed przemrożeniem.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

ART. NR	OPAKOWANIA
30615497	wiadro 5 kg

ATESTY



PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

- [GRIP A500 MULTI](#)
- [HANDY WIPES](#)

POMOC TECHNICZNA

+48 61 896 17 40



Informacja zawarta w tym dokumencie, jak również we wszystkich publikacjach papierowych oraz cyfrowych, jest oparta na naszym aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Bostik nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek pomyłki czy nieścisłości, które są wynikiem zmian technologicznych lub badań, które wystąpiły pomiędzy datą wydania dokumentu a datą nabycia produktu. Bostik zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w formułacjach produktów. Przed aplikacją użytkownik powinien zapoznać się z treścią tego dokumentu i dokumentów z nim powiązanych. Ponadto użytkownik powinien przeprowadzić test i ocenić przydatność wyrobu do zamierzonego zastosowania. Sposób aplikacji, warunki w trakcie przechowywania lub transportu produktu są poza naszą wiedzą i kontrolą, wskutek czego pozostają poza odpowiedzialnością Bostik. Wszelkie zamówienia są realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi warunkami sprzedaży Bostik. Informacje zawarte w aktualnej karcie technicznej produktu są podane w dobrej wierze i nie mają charakteru wyczerpującego.