



ARDEX DGR

Preparat odtłuszczający

Silnie działający środek odtłuszczający



ARDEX CEMENTO, S.A.

P.I. Pla de Llerona, c/Holanda, 18

T. 93 846 62 52 - F. 93 846 74 38

08520 - LES FRANQUESES DEL VALLES (Barcelona)

www.ardex.es - ardex@ardex.es

ARDEX Polska Sp.z o.o.

Stanowice, ul. Jarzębinowa 6

55-200 Olawa

tel.: 71 716 45 60

fax: 71 716 45 61

biuro@ardex.pl

www.ardex.pl

Producent z certyfikowanym systemem EN ISO 900

ARDEX DGR

Preparat odtłuszczający

Opis produktu:

Skuteczny środek czyszczący do usuwania tłuszczów, wosków itp., którego działanie rozpuszczające ułatwia usuwanie tego rodzaju zanieczyszczeń.

Służy do czyszczenia powierzchni zanieczyszczonych tłuszczami, olejami i woskami po ich mechanicznej obróbce. Idealny do użycia przed i po zastosowaniu podkładu epoksydowego ARDEX R6E.

Może być stosowany na wilgotnych podłogach, a także do czyszczenia pędzli, maszyn itp.

Sposób użycia:

Przed obróbką powierzchni, należy usunąć mechanicznie warstwę wosku, oleju, oraz inne zanieczyszczenia.

Po usunięciu zanieczyszczeń, nałożyć ARDEX DGR szczotką lub miotłą i pozostawić na 3 lub 4 minuty, podczas których zanieczyszczenia zostaną rozpuszczone. Następnie, używając wilgotnej szmatki lub mopa, oczyścić powierzchnię, często mocząc mop w czystej wodzie, aż powierzchnia będzie całkowicie czysta.

W przypadku silnych zanieczyszczeń może być konieczne zastosowanie drugiego zabiegu, w takim przypadku nie trzeba czekać na wyschnięcie powierzchni między pierwszym a drugim zabiegiem. W przypadku lekkiego zabrudzenia ARDEX DGR można rozcieńczyć wodą (w proporcji 1:5 do 1:10) i pozostawić na 10 minut, a następnie spłukać, jak opisano powyżej.

Na dużych powierzchniach zaleca się spłukiwanie produktu za pomocą urządzeń ciśnieniowych i odkurzaczy do zbierania cieczy.

Przechowywanie:

W oryginalnym, zamkniętym opakowaniu przez 12 miesięcy.

Środki ostrożności:

Unikać źródeł zapłonu. Nie palić. Nie wdychać oparów.

Stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach lub używając odpowiednich środków ochrony.

Unikać kontaktu z oczami i skórą, używać rękawic i okularów ochronnych. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Chronić przed dziećmi. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć dużą ilością wody. Zanieczyszczoną skórę przemyć dużą ilością wody i mydła. W przypadku inhalacji należy przenieść poszkodowanego na zewnątrz i zapewnić mu wygodną pozycję do oddychania.

Usuwanie odpadów i pustych opakowań powinno odbywać się zgodnie z obowiązującymi lokalnymi/regionalnymi/krajowymi/międzynarodowymi przepisami.

Więcej informacji znajduje się w Karcie Charakterystyki.

Firma Ardex ponosi odpowiedzialność za jakość swoich produktów. Zalecenia dotyczące stosowania podane w niniejszym dokumencie oparte są na testach i doświadczeniu praktycznym.

Dawkowanie i stosowanie wykraczające poza zakres niniejszych informacji wyłączają naszą odpowiedzialność za produkt i jego zastosowanie. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących produktu prosimy o kontakt z Działem Technicznym. Niniejsza karta charakterystyki jest ważna do momentu opublikowania nowego wydania.
